

8500W ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC PARA MONTAJE EN PARED, CON BATERÍA DE RESPALDO Y WI-FI®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

MONTAJE EN PARED

Diseñado para optimizar el espacio

LEVANTAMIENTO PESADO

Para puertas de hasta 386kg

WI-FI®

Integrado

LUZ LED REMOTA MYQ®

Se puede colocar en cualquier lugar



**AUTOMATIC
GARAGE DOOR LOCK
INCLUDED**

La tecnología myQ® hace que este abrepuertas sea compatible con múltiples plataformas de automatización para el hogar.



Visite LiftMaster.com/WorksWithMyQ para obtener una lista completa de los socios de myQ®.*

**Máxima potencia para
levantar puertas pesadas.**

ACCESORIOS INCLUIDOS:

LUZ LED REMOTA MYQ®

Se puede colocar en cualquier lugar, funciona con un abrepuertas de garaje y la aplicación myQ®.



827LM

CERRADURA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA

Bloquea automáticamente la puerta de garaje al cerrarse.



841LM

BATERÍA DE RESPALDO INTERNA

Garantiza el funcionamiento del abrepuertas de garaje durante un corte de energía.



485LM

SMART CONTROL PANEL®

Su pantalla LCD permite una sencilla programación y ajuste de configuraciones.



880LMW

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.



893MAX

ACCESORIOS OPCIONALES:

MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil, compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia.



374UT

TECLADO DIGITAL INALÁMBRICO

Abre y cierra la puerta del garaje con una clave personalizada de cuatro dígitos.



877LM

INTELIGENTE

DISEÑO PARA AHORRAR ESPACIO mantiene despejado el garaje.

WI-FI® incorporado, se conecta de manera sencilla a la red inalámbrica de la casa.

LUZ LED REMOTA MYQ® brinda iluminación brillante sin mantenimiento.

APLICACIÓN MYQ® PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES recibe alertas y controla el abrepuertas de garaje desde cualquier lugar.

SEGURO

CERRADURA ELECTRÓNICA AUTOMÁTICA el pasador electrónico refuerza la puerta automáticamente cuando está cerrada. Funciona de manera sincronizada con el abrepuertas de garaje.

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

CIERRE AUTOMÁTICO de la puerta después de un tiempo programado.

THE PROTECTOR SYSTEM® hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

ALERTA DE CIERRE advierte cuando myQ® está cerrando una puerta.

DETECTOR DE MOVIMIENTO enciende las luces del abrepuertas de forma automática.

CONFIABLE

BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA que garantiza el funcionamiento durante un corte de energía.

ARRANQUE Y PARADA SUAVES que prolongan la vida del motor.

MOTOR DE CC diseñado para un desempeño silencioso.

GARANTÍA de por vida para el motor, 5 años para piezas, 1 año para la batería de respaldo y accesorios.

*Vincular su cuenta myQ® a un socio puede requerir una compra de accesorios o una cuota de suscripción adicional. No se incluye el teléfono inteligente. Estas plataformas pueden no estar disponibles en su país.

GUÍA DE PRODUCTO 8500W

ABREPUERTAS DE GARAJE DE CC PARA MONTAJE EN PARED, CON BATERÍA DE RESPALDO Y WI-FI®

LiftMaster®

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

MOTOR



- Voltaje de operación: 12VCC de trabajo pesado
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

SISTEMA ELÉCTRICO



- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 1.5A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.83m

MECÁNICA



Materiales:

- Chasis: acero con cubierta de plástico
- Mecanismo interno de cadena y engrane

Ajustes:

- Regulación de fuerza: automática
- Calibración de límites: electrónica

Sistema de manejo:

- Sistema de reducción 63:1
- Dos terminales para cerradura electrónica automática, permite agregar una segunda cerradura (se vende por separado)

DIMENSIONES

Altura máxima de la puerta	4.27m
Área máxima de la puerta	16.72m ²
Espacio libre vertical necesario:	7.62cm del centro de la barra de torsión

Peso máximo de la puerta: 386kg

* Debe instalarse la batería de respaldo, debe usar un riel con radio de 38.1cm o superior. La puerta debe de estar bien balanceada.



VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

21.6 cm/s

Para apertura


19.3 cm/s

Para cierre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR.

SEGURIDAD

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®



Temperatura de servicio: -34 °C a 66 °C

Frecuencia:

- Control remoto de tres botones (893MAX)
- Codificación antirrobo: Security+ 2.0®

PANEL DE CONTROL

- Smart Control Panel® (880LMW)
- Programa cierre automático
- Programa controles remotos, teclados y accesorios myQ®
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Configuración sencilla de Wi-Fi®

COMPATIBILIDAD

RADIO MYQ®



- Proporciona comunicaciones bidireccionales entre el abrepuertas de garaje y los accesorios myQ®
- Monitorea y controla el abrepuertas de garaje y accesorios de iluminación, mediante un *smartphone*, tableta o computadora.
- La luz led remota myQ® debe ser instalada para utilizar la función de cierre automático del abrepuertas de garaje y para controlarlo desde la aplicación myQ®.

COMPATIBLE CON HOMELINK®

Según el modelo y año del vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Revise el manual de su vehículo.

ILUMINACIÓN

CARACTERÍSTICAS



- LUZ LED REMOTA MYQ® 1500 lúmens
- Múltiples opciones de programación
- Para instalarse en techo o pared
- Cubierta abisagrada fácil de limpiar

ENVÍO.

PESO EMBALADO

(en kilogramos)



CABEZAL

CAJAS (1)

Dimensiones de la caja: 70.82cm x 29.49cm x 24.87cm

Contenido:

- Smart Control Panel® 880LMW
- Control remoto de tres botones 893MAX
- Cabezal del abrepuertas
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®
- Batería de respaldo interna 485LM
- Cerradura electrónica automática 841LM
- Luz led remota myQ® 827LM

ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe utilizarse con puertas seccionales.

COMODIDAD Y SEGURIDAD.



- Cerradura electrónica automática (Se incluye una, instalación máxima dos)
- Luz led inalámbrica
- Alerta de cierre
- Panel de control con función de detección de movimiento
- Operación manual / emergencia
- Abertura de ventilación / para mascotas
- Reversa de seguridad cuando está cerrando
- Tope de seguridad de apertura
- La interrupción del haz de luz abre la puerta y enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Programa hasta 40 controles remotos, 4 llaves digitales y 16 dispositivos myQ®

ALARM.COM es una marca de servicio registrada de Alarm.com. Apple, Apple TV, iPhone, iPad y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. HomeKit y tvOS son marcas registradas de Apple Inc. Clare Controls es una marca comercial registrada de Clare Controls, Inc. Google, Google Home, Google Assistant y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google Inc. Nest es una marca comercial de Nest Labs, Inc. XFINITY Home y el logotipo de diseño de XFINITY Home son marcas comerciales o marcas de servicio de Comcast Corporation. UL y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC © 2018 Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House® son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation. LMGDLAP8500WLA 07/19

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523

LiftMaster.com
LiftMasterlatam.com

LiftMaster®