

LJ8950W

OPERADOR SEMIINDUSTRIAL DE CC, DE EJE TRANSVERSAL PARA CORTINAS ENROLLABLES, CON WI-FI®

El primer operador industrial con Wi-Fi® en el mercado.



INTELIGENTE

WI-FI® incorporado, se conecta de manera sencilla a la red inalámbrica del establecimiento.

CON LA TECNOLOGÍA MYQ® controla y monitorea los operadores a través de la aplicación móvil myQ®.

ALERTAS EN TIEMPO REAL indican el estado de la puerta mediante notificaciones enviadas al dispositivo móvil con la aplicación instalada o por correo electrónico.

SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al lugar enviando un código nuevo con cada clic remoto.

THE PROTECTOR SYSTEM® hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

Las normas UL325 estipulan que los operadores de puertas industriales y comerciales deben funcionar con presión constante de cierre o estar equipados con una protección primaria externa contra atrapamiento.

CONFIABLE

PREPARADO PARA BATERÍA DE RESPALDO: garantiza el funcionamiento durante un corte de energía. Se vende por separado.

ARRANQUE Y PARADA SUAVES que prolongan la vida del motor.

MOTOR DE CC diseñado para un desempeño silencioso.

GARANTÍA de 2 años.

SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA: LiftMaster® se compromete a brindar productos de calidad, diseños innovadores y servicios integrales.

ACCESORIOS OPCIONALES:

LUZ REMOTA MYQ®

Se puede colocar en cualquier lugar, funciona con un operador y la aplicación myQ®



827LM

BATERÍA DE RESPALDO INTERNA

Garantiza el funcionamiento del operador durante un corte de energía.



485LM

PROTECTOR DE CADENA CON SUJETADOR

Obligatorio en aplicaciones donde el LJ8950W se instala a menos de 2.43m del suelo.



3950CGJ

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Controla hasta tres operadores o accesorios de iluminación myQ®.



893LM

CORTINA DE LUZ

Incrementa 91.44cm la zona de cobertura dando una protección adicional; para uso interior; alcance máximo: 10.05m.



LC-36A

TECLADOS INALÁMBRICOS

Protección contra agua; con calificación NEMA 4X; para uso seguro en exteriores.



KPW5/KPW250

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS.

OPERADOR SEMIINDUSTRIAL DE CC, DE EJE TRANSVERSAL
PARA CORTINAS ENROLLABLES, CON WI-FI®

MOTOR

- Voltaje de operación: 12VCC de trabajo pesado
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 1.5A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.83m


DISEÑO DE CALIDAD COMERCIAL

- **Chasis:** acero con cubierta de plástico
- **Mecanismo interno:** de cadena y engrane
- **Regulación de fuerza:** automática
- **Calibración de límites:** electrónica
- **Sistema de reducción:** engranaje 63:1
- **Ruedas dentadas para puertas de eje activo y pasivo:** incluidas para cadena #48



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

RADIOCONTROLES SECURITY+ 2.0®



- Frecuencia:
- Codificación antirrobo: Security+ 2.0®
 - Capacidad de controles: 40

ÁREA MÁXIMA DE LA PUERTA (EN METROS CUADRADOS)

	Altura máxima	Ancho máximo	Área máxima en m²
ENROLLABLE	3.65m	o 5.48m	16.72 en total

ESPACIO LIBRE VERTICAL NECESARIO: 7.62cm del centro de la barra de torsión.

PESO MÁXIMO DE LA PUERTA 294.83kg / 386kg*

*Requiere la batería de respaldo.

ENVÍO.

PESO EMBALADO
(en kilogramos)



CABEZAL

CAJA (1)

Dimensiones: 70.82cm x 29.49cm x 24.87cm

Contenido:

- Operador LJ8950W
- Cadena y ruedas dentadas #48 (eje activo y pasivo)
- Estación de control con botón (APBS1)
- Sensores de reversa de seguridad The Protector System®

APLICACIONES SEMIINDUSTRIALES.

El LJ8950W es el operador ideal para aplicaciones que utilizan puertas comerciales enrollables pequeñas y livianas que requieren un máximo de 25 ciclos al día, como en los siguientes casos:

- Almacenes pequeños
- Andenes de carga
- Persianas para mostrador
- Pequeños y medianos negocios

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC. © 2018 Todos los derechos reservados.
LMCCLAPG8950W 07/19

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc.
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523

LiftMaster.com
LiftMasterlatam.com

LiftMaster®